



### LES SOLUTIONS DE PLACO®

Dans les pièces humides (salle de bain, cuisine, cave, garage, buanderie...) les règles de l'art imposent de mettre en oeuvre des matériaux hydrofugés.

- Cloisons et doublages sur ossature avec les plaques de plâtre hydrofugée **Placomarine®** et **Easyplac®**
- Enduit de finition : **Placomix® Hydro**
- Doublages collés de murs avec le doublage polystyrène expansé **Placomur® Marine**
- Cloisons en carreaux de plâtre : **Caroplatre® Hydro**

### LES ENDUITS À JOINT HYDRO DE PLACO®



Le **Placojoint® PR HYDRO** est un enduit poudre à prise très rapide (1 heure) hydrofugé pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre en locaux humides, et permettant un redoublement des joints dans la demi-journée, indépendamment des conditions climatiques.

#### + PRODUIT

- Enduit hydrofugé 1h
- Prise très rapide
- Très facile à appliquer
- Redoublement dans la demi-journée



L'enduit **Placomix® Hydro** est un enduit en pâte prêt à l'emploi hydrofugé pour la réalisation de joints avec bandes papier micro-perforée entre plaques de plâtre hydro. Redoublement après 24 à 48h.

#### + PRODUIT

- 5 fois plus résistant à l'eau qu'une solution standard

## PLAQUES DE PLÂTRE HYDROFUGÉES À VISSER SUR OSSATURE



La plaque pliable **Easyplac**® pour la réalisation de doublages de murs et de cloisons.



### Facile à transporter :

idéale pour les coffres de voiture, cages d'escalier, ascenseurs, trappes de visite.



### Facile à transporter :

une fois dépliée, elle couvre la hauteur de l'étage.

### Dimensions :

Pliée : 130 cm de long x 60 cm de large  
Dépliée : 250 cm de long x 60 cm de large



La plaque de plâtre **Placomarine**® : 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard.

### Dimensions :

250 cm de long x 120 ou 60 cm de large

Pour la mise en oeuvre du système **Placostil**®, reportez-vous à la fiche : Réalisez une cloison pour créer un nouvel espace.  
Pour la mise en oeuvre de **Easyplac**®, reportez-vous à la fiche : Aménagez un espace difficile d'accès avec la plaque Easyplac®.



## LE DOUBLAGE COLLE POUR PIÈCES HUMIDES



**Placomur**® **Marine** pour l'isolation thermique des murs réguliers, secs et sains. Ce doublage est constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé et d'une plaque de plâtre hydrofugée.

- > Pose par simple collage avec du mortier adhésif MAP® Formule+.
- > Haute résistance à l'humidité.

### Dimensions :

250 cm de long x 120 cm de large

### Guide de choix :

Placomur® Essentiel Marine 1.30 - 13 + 40 mm pour un complément d'isolation  
Placomur® Essentiel Marine 2.15 - 13 + 80 mm pour un complément d'isolation  
Placomur® Performance Marine 3.15 - 13 + 100 mm pour une isolation performante  
Placomur® Performance Marine 4.10 - 13 + 120 mm pour une isolation performante



## LES CARREAUX DE PLÂTRE



Les **Carroplatre**® pour la réalisation de cloisons et d'éléments d'aménagement.

- > **Maniables et peu encombrants**, ils se transportent et s'entreposent facilement.
- > **Régulateurs hygrométriques**, ils absorbent l'humidité de l'air lorsqu'elle est excessive et la restituent lorsque l'air est trop sec.
- > Existents en **version alvéolée** : plus faciles à transporter et à manipuler.

### Recommandations

Posez un U plastique en pied de cloison et utilisez la colle Placol Hydro.

Pour la mise en oeuvre des **carreaux de plâtre**, reportez-vous à la fiche : Installez une verrière, créez un îlot central, une cloison...